



KLIPSOWNICA DWURZĘDOWA PÓŁAUTOMATYCZNA BCS-200SM

STANDARDOWE FUNKCJE

- Automatyczne cięcie porcji na wymiar
- Regulowany zgniot klipsa
- Ręczny podajnik pętelek
- Regulowana prędkość i skok
- Regulowana taca



KONTAKT & OBSŁUGA

Kontakt z naszym
zespołem sprzedaży:

T +48 61 833 50 65

M +48 690 001 721

M +48 690 001 474

sprzedaz@beck-clipsystems.pl

www.beck-clipsystems.com/pl

OPIS

Półautomatyczna klipsownica dwurzędowa BCS-200SM może zostać mechanicznie podłączona do dowolnej nadziewarki posiadającej porcjomat. Doskonale sprawdza się w zamykaniu osłonek w zakresie średnic od 25 do 100mm. Dzięki kompaktowym wymiarom i krótkim czasie przezbrojenia idealnie sprawdza się w zakładach średniej wielkości.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

- Automatyczna kontrola napełniania
- Napędzana sprężonym powietrzem - nie wymaga zasilania elektrycznego
- Wyjątkowo odporna na korozję dzięki konstrukcji ze stali nierdzewnej i tworzywa POM
- Ruchomy, regulowany wózek
- Pneumatycznie regulowany hamulec osłonki
- Głowica klipsownicy jest obracana o 90 stopni, co ułatwia zakładanie osłonki na nadziewacz

OPCJE DODATKOWE

- Specjalne ostrze do osłonek miękkich
- Automatyczny podajnik pętelek
- Automatyczny podajnik sznurka
- Reduktor ciśnienia na stemple
- Stacja przygotowania powietrza

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

Wysokość	Szerokość	Długość	Waga
1800 mm	1200 mm	760 mm	53 kg

Pojemność magazynka na klipsy

2x 350 klipsów

Kaliber

25 - 100 mm

Ciśnienie robocze

max. 6 bar | max. 90 psi

Zapotrzebowanie powietrza na cykl

5l przy 58 psi / 6,2 bar

Zamknięcie

Na okrągło

KLIPSY BECK

BCS-200SM

XE-CAA, XE-CBA, XE-CCA, XE-CDA,
XE-CEA

Nasze klipsownice współpracują zarówno z aluminiowymi klipsami BECK jak i z klipsami od innych dostawców. Chętnie służymy pomocą w doborze najbardziej odpowiednich!

